

Barcode Scanner

Wie programmiere ich Prefix und Suffix beim Metapace 2009

Die Handbücher um Metapace 2009 gibt es in 3 Versionen - so wie die Geräte. Die folgenden Seitenzahlen können daher etwas abweichen - sollten Sie aber anhand der Überschriften schnell wieder finden.

1. Start configuration
2. 1st Set Handbuch Seite 60 "Setup Insertion"
3. All codes Seite 62
4. 1 Seite 64 (Legt die Position des Zeichen fest)
5. Complete Seite 62 "Character Position to be Inserted"
6. F7 Seite 69 (Zeichen was eingefügt werden soll)
7. Complete Seite 62 "Character to be Inserted"
8. 2nd Set Seite 60
9. All codes Seite 62
10. 2 Seite 64 (Hier die 2 wählen da zweites Zeichen an zweiter Position stehen soll)
11. Complete Seite 62 "Character Position to be Inserted"
12. % Seite 66 (Zeichen was eingefügt werden soll)
13. Complete Seite 62 "Character to be Inserted"
14. Wie Step 8-13 nur mit 3rd Set und der 3 für die dritte Stelle
15. Für F8 nach dem Code ebenfalls wie zuvor, als Position scannnen Sie zweimal die 99.
Der Scanner setzt dann das entsprechende Zeichen jeweils an das Ende des Codes unabhängig von der Länge.
16. Wenn Complete Seite 62 "Character to be Inserted" gescannt nur noch End configuration and Save parameters scannen.

Hier finden Sie eine Auswahl unserer Metapace-Scanner im

Shop:

https://www.karley.de/kasse_bon_und_barcode/barcode_scanner/handscanner/Handscanner_Metapac_e

Eindeutige ID: #1192

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2013-12-12 16:16